

TeleEye

Dialup CCTV | DT Series

Daljinski Videonadzor & Verifikacija Alarma

Preko Telefonske linije, ISDN-a i GSM - a



GSM
Wireless

PSTN

Aplikacije:

Centralni Nadzor
Alarmni centri

Banke i Bankomati

Trgovački Centri

Vornice i Skladišta

Sve ostale lokacije
bez stalnog nadzora

TeleEye DT serija transmeta kompletno je rješenje za daljinski audio i video nadzor putem obične telefonske linije, ISDN-a ili mobilne GSM mreže.

Svaki uređaj ima ugrađen modem i instalacija je vrlo jednostavna: Priključite video kamere, mikrofoni i telefonsku (ili ISDN liniju) i sustav je spreman za rad. Nadgledajte vašu imovinu od bilo kuda, kada vi to želite, uz brz prijenos slike od 10-20 fps putem obične telefonske ili ISDN linije.

Prijem zvuka i video slike ostvaruje se na PC računalu. Software za prijem, snimanje i pretraživanje videa isporučuje se uz svaki uređaj besplatno.

TeleEye DT serija idealna je i za verifikaciju alarma na udaljenim lokacijama. Svaki transmeta u slučaju alarma sam poziva alarmni centar i isporučuje zvuk i sliku, uz automatsko pokretanje snimanja (automatski povratni poziv). Uz CMS01 (TeleEye Software za alarmne centre) DT serija transmeta omogućava jrtinu izgradnju kompletnog sustava za daljinski nadzor, prijem i vizualnu verifikaciju alarmnih situacija i sa više stotina udaljenih lokacija. To znatno smanjuje troškove i povećava efikasnost rada zaštitarskih tvrtki.

TeleEye



Dialup CCTV | DT Series

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

MODEL	DT-104P	DT-104D	DT-104G
	VIDEO INPUT		
Standard	(P): PAL/CCIR, 625 lines, 50 fields per second (N): NTSC/EIA, 525 lines, 60 fields per second Composite video, 1Vp-p, BNC		
Channel	4 channels		
Resolution	Quality Mode: 640x480, 320x240, 160x120 Speed Mode: 512x384, 256x192, 128x96		
	CONNECTION		
Network	PSTN	ISDN	GSM 900/1800
Standard	Line Type: 2-wire dial-up Modulation Mode: ITU-T V.92 (33.6kbps)	Network: Standard BRI S/T interface Rate Adaptation: V.120 (64 kbps) V.110 (19.2 kbps)	CSD: Up to 14.4kbps HSCSD: Multi-slot class 6 (3+1, 2+2, 2+1), 28.8kbps
AUX Port	RS-485, 2-way terminal, asynchronous, simplex, 5-8 data bits, 1-2 stop bits, no/odd/even parity, 2.4-19.2kbps		
	EVENT HANDLING		
Event Type	External alarm, video loss, system failure		
Action	Dial back, relay ON/OFF		
External Input	4 alarm inputs or 3 alarm inputs + 1 arm/disarm, NC/NO		
	RELAY SWITCH		
Channel	1 channel, latched/momentary		
Max. Rating	24V AC, 1000mA		
	AUDIO		
Input	1 channel, RCA, line level input impedance: 30 k Ω , frequency: 200-3500Hz		N/A
Output	1 channel, RCA, line level output impedance: 600 Ω , frequency: 200-3500Hz		N/A
	POWER		
Voltage	12V DC		
Max. Rating	1A		
	OPERATING ENVIRONMENT & MECHANICAL DESIGN		
Ambient Temperature	5°C - 50°C		
Relative Humidity	< 85% (no condensation)		
Dimension	120 mm x 109 mm x 42 mm		
Weight	420g		450g

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- > Različite metode povezivanja (Tel. linija, ISDN, GSM)
- > 4 Video i Alarmna ulaza
- > Ugrađen modem
- > Rezolucija do 640 x 480 piksela
- > Daljinski prijenos zvuka
- > Povratni poziv u slučaju alarma
- > Pre i Post alarmno snimanje
- > Telemetrijska kontrola
- > Samodijagnostika i oporavak
- > Jednostavna instalacija i korištenje

PC KONFIGURACIJA

	WRS3-AD	WRS3-M
CPU:	Pentium III 866MHz or above	
RAM:	128MB or above	
Display:	800x600, hi-colour or better	
OS:	MS Windows 98, ME, NT, 2000, XP	